

NUTAL





Sadržaj

Drvo	2
O drvetu i premazima za drvo	2
Lazurni premazi i impregnacije	3
Pokrivni premazi	6
Lakovi	9
Metal	12
O metalima i premazima za metal	12
Temeljni premaz	13
Završni premaz	14
Plastika	17
O plastici i tvrdom PVC-u	17
Parket	20
Građevinske površine u enterijeru i eksterijeru	22
Razrjeđivači i sredstva za čišćenje	25
Industrijski premazi	29
Drvo	30
Metal	31



DRVO

O drvetu i premazima za drvo

Drvo ostaje lijepo dugo vremena i nakon što dobije formu stola, stolice, vrata, lamperije ili dječje klackalice, ali samo ako je pravilno i stručno zaštićeno od utjecaja atmosfere, vlage, temperature, sunca i UV zraka te životinjskih i biljnih organizama.

Pravilan izbor premaznog sredstva je jako važan, pogotovo za drvo na otvorenom koje treba zaštiti dovoljno kvalitetnim premazima koji dozvoljavaju prirodno „disanje“ drveta, obezbjeđuju zaštitu od vremenskih i bioloških utjecaja, a zahvaljujući posebno odabranim modernim nijansama i uljepšavaju izgled.



Lazurni premazi i impregnacije

Lazure su transparentni premazi koji na površini tvore tanak, proziran i elastičan sloj. Transparentni, UV stabilni pigmenti, zajedno s vezivom, prodiru u drvo i štite ga od utjecaja okoliša te zadržavaju i naglašavaju njegovu prirodnu teksturu. Za zaštitu drveta izloženog suncu preporučujemo korištenje nijansi srednjeg intenziteta.

Za drvo u unutarnjim prostorijama preporučujemo lazure na bazi vode koje se brže suše i ne ostavljaju neugodne mirise. Za potpunu zaštitu vanjskih drvenih površina potrebno je upotrijebiti i impregnaciju (na bazi vode ili otapala), koja će osigurati dodatnu zaštitu drva od pljesni, gljivica i insekata.



IMPREGNATOR

H2O



LAZUR

H2O



AMELIN

Lazurni impregnator



Uputstvo za upotrebu

bezbojna tekuća impregnacija, namijenjena kao primarna preventivna zaštita drveta. Sadrži najnaprednije biocide i drvo koje je izloženo vremenskim uvjetima i vlazi štiti od bioloških napasnika, plavih mrlja, gljivica i insekata.

različite drvene površine

četka, šprica, valjak

1 do 2

bez potrebe razrjeđivanja

9-11 m²

0,75L / 5L / 20L / 25L

AMELIN

Lak lazur



Uputstvo za upotrebu

Ekološki prihvatljiv dekorativni premaz i zaštita različitih drvenih površina od utjecaja sunca i drugih vremenskih optrećenja.

različite drvene površine: oplate, ograde, pergole, vrtne sjenice, namještaj, prozore, vrata, roletne, kapke, brvnare

četka, šprica

1 do 2

vodom do 10%

9-11 m²

0,75L

LESTON

Tankoslojni lazurni premaz



Uputstvo za upotrebu

Temeljna zaštita i dekoracija različitih vrsta domaćeg i egzotičnog drveta

različite drvene površine: oblage, ograde, namještaj, parket itd.

četka, šprica, valjak

2

bez potrebe razrjeđenja, alat se čisti uljanim razrjeđivačem

9-11 m²

0,75L / 2,5L / 5L / 20L

LESTOP

Postojana debeloslojna lazura



Uputstvo za upotrebu

Dekoracija i zaštita od atmosferilija i sunca različitih vrsta domaćeg i egzotičnog drveta.

različite drvene površine: prozore, vrata, roletne, kapke, ograde, oblage, brvnare.

četka, šprica, valjak

2

bez potrebe razrjeđenja, alat sa čisti uljanim razrjeđivačem

11-13 m²

0,75L / 2,5L / 5L / 20L

Uputstvo za upotrebu

Leston je tankoslojni lazurni premaz namijenjen za kvalitetnu dekorativnu zaštitu drveta od vremenskih utjecaja pri čemu oplemenjuje njegovu površinu. Pogodan je za zaštitu svih vrsta dimensijski manje stabilnog drveta u enterijeru i eksterijeru. Izgled površine nakon aplikacije je blago matiran.

različite drvene površine: oblage, ograde, namještaj, parket itd.

četka, šprica, valjak

2

bez potrebe razrjeđenja, alat sa čisti uljanim razrjeđivačem

13-16 m²

0,75L

Uputstvo za upotrebu

Lestop je veoma postojana debeloslojna lazura. Namijenjen je zaštiti drveta u najzahtjevnijim vremenskim uvjetima. Sadrži UV filtere i apsorbere slobodnih radikala. Prikladan je za sve vrste drveta, posebno za dimensijski stabilno drvo, kao što su prozori i vrata. Konačni izgled površine koja se tretira je sjajan.

različite drvene površine: prozore, vrata, roletne, kapke, ograde, oblage, brvnare.

četka, šprica, valjak

2

bez potrebe razrjeđenja, alat se čisti uljanim razrjeđivačem.

12-14 m²

0,75L

FIRNIS

Laneni



Uputstvo za upotrebu

Sredstvo za impregniranje drvenih površina.



različite drvene površine



četka, valjak



2



bez potrebe razrjeđenja, alat sa čisti uljanim razrjeđivačem



7-9 m²



5L / 20L / 25 L

POKRIVNI PREMAZI

Pokrivni premazi drvo štite i ukrašavaju te pritom u potpunosti pokrivaju njegovu teksturu. Kao takvi najprikladniji su za dekoriranje manje plemenitih i oštećenih vrsta drveta, obnavljanje starog namještaja, prozora, vrata, ograda. Odlikuju se jednostavnosću uporabe, brzim sušenjem, postojanošću, zaštitom drva te mogućnostima izbora velikog broja nijansi.



KENOTEM

Temeljna boja



TEMAL

Brzosušiva Temeljna boja



NIDALIN

Emajl lak



Uputstvo za upotrebu

Univerzalna temeljna boja. Temeljna zaštita i izravnavanje podloge.

- različite drvene površine, lesonit, iverica, metali, plastika i drugo
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- uljani razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 1kg / 3kg / 5kg / 25kg

FADALIN

Brzosušivi emajl lak



Uputstvo za upotrebu

brzosušivi emajl lak se koristi za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvnih površina, kao što su prozori, vrata, građevinska bravarija, drvne oplate, ograde, konstrukcije, jednostavan namještaj, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

- vrata, građevinska bravarija, ograde, skele, konstrukcije
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- razrjeđivač za brzosušivu boju do 10%, ukoliko je nedostupan moguće koristiti nitro razrjeđivač uz prethodnu probu
- 9-11 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

MULTIPRIMER

H2O



Uputstvo za upotrebu

Multiprimer H2O je univerzalni temeljni premaz za zaštitu drveta, željeznih i čeličnih površina, pocijanog lima, aluminija i tvrdog PVC-a unutra i na otvorenom.

- različite drvene površine, lesonit, iverica, metali, plastika i drugo
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- vodom do 10%
- 9-11 m²
- 0,75L

EMAJL

H2O



Uputstvo za upotrebu

Koristi se za kvalitetnu dekoraciju i zaštitu površina od drveta, metala drugih materijala u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Primjeri površina koje se mogu premazivati Emajl-om H2O uključuju prozore, vrata, drvene oplate, jednostavne konstrukcije i namještaj itd.

- različite drvene površine: prozore, vrata, roletne, kapke, ograde, obloge, brvnare.
- četka, šprica, valjak
- 2
- bez potrebe razrjeđenja, alat sa čisti uljanim razrjeđivačem
- 11-13 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

LAKOVI

Lakovi se mogu koristiti zasebno ili kao posljednji korak u sistemu ukrašavanja i zaštite drvenih površina. Završni premaz daje drvetu sjaj te otpornost na vodu i blaga sredstva za čišćenje. Prikladni su prije svega za uporabu u unutarnjim prostorijama.



EMITHANE 2K

Topcoat



NUCEL

Nitro emajl



NUCEL

Nitro lak



Uputstvo za upotrebu

Emithane 2K topcoat dvokomponentni, sjajni, poliuretan-akrilni premaz sa svojstvom dobrog zadržavanja sjaja i nijanse. Koristi se kao završni premaz za zaštitu i dekoraciju različitih drvenih podloga gdje se traži postojanost na svjetlo i zadržavanje sjaja. Obavezno se koristi u sistemu s odgovarajućim temeljnim premazom (Emithane 2K primer).. Minimalna temperatura otvrdnjavanja je -10°C/14°F.

različite drvene površine

četka, valjak, šprica

1 do 2

emithane razrzjeđivač do 10%

9-11 m²

1L / 5L / 25L

Uputstvo za upotrebu

Dekoracija i zaštita od uticaja sredine drvenih, Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina kao što su ograde, vrata, prozori, komadi namještaja u enterijeru i površina manje izloženim direktnim atmosferskim uticajima u eksterijeru. Može se nanositi samostalno ili u sistemu sa TEMAL brzosušiva temeljna boja (metal) ili NUCEL nitro temelj sa suho brušenje (drvo) i NUCEL nitro lak bezbojni (drvo).

različite drvene površine, lesonit, iverice, metali, plastika i drugo

četka, valjak, šprica

1 do 2

nitro razrzjeđivač do 10%

9-11 m²

0,75L / 2,5L / 5L / 20L

Uputstvo za upotrebu

NUCEL nitro lak bezbojni se koristi kao završni premaz za zaštitu drveta i predmeta od drveta (stolarija, namještaj, zidne obloge i slično) u unutrašnjim prostorima.

različite drvene površine prethodno obrađene od govarajućim temeljnim premazom

četka, šprica

2

nitro razrzjeđivač do 10%

7-9 m²

0,75L / 2,5L / 5L / 20L

NUCEL

nitro temelj za
suho brušenje



ŠEJLIN

lak za čamce



H2O

Lak bezbojni



Uputstvo za upotrebu

Koristi se za zaštitu namještaja i drugih drvenih površina izrađenih od masivnog drveta i furniranih ploča u enterijeru. Popunjava neravnine drveta, formira elastičan film i čini površinu nepropusnom. Izrađen je na bazi modifikovanih alkidnih i nitroceluloznih veziva organskih rastvarača i aditiva.

različite drvene površine: namještaj, vrata itd.

četka, šprica

1

nitro razrjeđivač do 10%

7-9 m²

0,75L / 2,5L / 5L / 20L

Uputstvo za upotrebu

ŠEJLIN lak za čamce se koristi kao završni premaz prilikom lakiranja drveta u unutarnjim i vanjskim prostorima. Koristi se na različitim drvenim podlogama: vratima, lamperiji, vrtnom namještaju, na dijelovima čamaca iznad linije vode i slično.

različite drvene površine, izložene vlazi i temperaturnim promjenama

četka, valjak

2

uljani razrjeđivač do 10%

7-9 m²

0,75L / 2,5L / 4L / 20L

Uputstvo za upotrebu

Lak H2O je bezbojni premaz namijenjen za zaštitu jednostavnih drvenih elemenata u boravišnim prostorijama (zidne i stropne obloge, jednostavni namještaj, police, unutrašnja vrata i slično). Namijenjen je premazivanju svih vrsta drveta. Prirodna struktura drveta ostaje vidljiva, a površina postaje sjajnija s svakim dodatnim slojem.

različite drvene površine, izložene vlazi i temperaturnim promjenama

četka, šprica

2

voda do 10%

9-10 m²

0,75L / 2,5L / 4L / 20L

METAL

O metalima i premazima za metal

Većina metala kada je nezaštićena ima ograničen vijek trajanja. Voda i kisik najveći su neprijatelji metalnih predmeta i zato ih prije završne ugradnje treba na odgovarajući način zaštiti te spriječiti njihovu koroziju i propadanje.

Premazivanje metalnih predmeta, pored zaštite pretvara dosadne i uobičajene metalne predmete u zanimljive strukture i skulpture. Širok izbor nijansi omogućava nebrojene mogućnosti dekoracije, a kvalitetni premazi osiguravaju dugotrajnost našeg posla. NUTAL nudi širok izbor univerzalnih emajla za metal i drvo. Odlikuju se dobrom pokrivnošću, brzim sušenjem, jednostavnom primjenom, mogućnošću odabira većeg broja nijansi i prilagođeni su za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima.

Na metalnu površinu koju želimo zaštiti od korozije nanosimo pokrivne premaze ili emajle koje površini, pored zaštite i dekoracije u željenoj nijansi i stepenu sjaja, pružaju i zaštitu od vanjskih utjecaja. Za primjenu u vanjskim prostorima prikladniji su pokrivni premazi s odsjajem koji su otporniji na atmosferska opterećenja, a za primjenu u unutarnjim prostorima prikladniji su sjajni i mat emajli. Ako želite postići trajniji odsjaj, preporučujemo i dodatni sloj bezbojnog laka.



Temeljni premazi

KENOTEM

Temeljna boja



TEMAL

Brzosušiva temeljna boja



DURONUT

epoksi temelj



Upustvo za upotrebu

Koristi se za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvnih površina, kao što su prozori, vrata, građevinska stolarija i bravarija, drvne oplate, ograde, konstrukcije i slično u unutarnjim i vanjskim prostorima.

- različite drvene površine, lesonit, iverica, metali, plastika i drugo
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- uljani razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 1kg / 3kg / 5kg / 25kg

Upustvo za upotrebu

Temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metala (željezo, čelik, aluminij, bakar i drugi obojeni metali) i drugih površina, kao što su ograde, vrata, prozori i građevinska bravarija, u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Moguće izlaganje visokim temperaturama: dugotrajno do 70 °C, kratkotrajno do 120 °C.

- različite metalne površine, tvrdi PVC i drvo.
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- Razrjeđivač za brzosušivu boju do 10%, ukoliko je nedostupan moguće koristiti nitro razrjeđivač uz prethodnu probu
- 7-9 m²
- 1kg / 3kg / 5kg / 20kg

Upustvo za upotrebu

Temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih podloga (konstrukcija, radnih mašina, oplata i slično) u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

- metal
- četka, valjak, šprica
- 2
- Duronut 100 razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 1L / 3L / 5L / 25L

DURONUT epoksi temelj 2K



MULTIPRIMER H2O



Upustvo za upotrebu

Temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih podloga (konstrukcija, radnih mašina, oplata i slično) u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

- metal
- četka, šprica, valjak
- 1 do 2
- Duronut 200 razrjeđivač
- 9-11 m²
- 1L / 5L / 25L

Upustvo za upotrebu

Ekološki prihvatljiva temeljna zaštita i izravnavanje podloge.

- različite drvene površine, lesonit, iverica, metali, plastika i drugo
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- vodom do 10%
- 9-11 m²
- 0,75L

Završni premazi

NIDALIN

Emajl lak



Upustvo za upotrebu

Koristi se za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvnih površina, kao što su prozori, vrata, građevinska stolarija i bravarija, drvne oplate, ograde, konstrukcije i slično u unutarnjim i vanjskim prostorima.

- vrata, građevinska bravarija, ograde, skele, konstrukcije
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- uljani razrjeđivač do 10%
- 9-11 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

NIDALIN

Emajl lak za radijatore



FADALIN

Brzosušivi emajl lak



FADALIN

3 u 1



Upustvo za upotrebu

Koristi se za zaštitu i dekoraciju željeznih radijatora, radijatorskih i toplovodnih cijevi u zatvorenim prostorima.

- toplovodne cijevi, radijatore i slične površine
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- uljani razrjeđivač do 10%
- 9-11 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

EMAJL

H2O



EMITHANE 2K

Metal



Upustvo za upotrebu

Koristi se za kvalitetnu dekoraciju i zaštitu površina od drveta, metala drugih materijala u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Primjeri površina koje se mogu premazivati Emajl-om H2O uključuju prozore, vrata, drvene oplate, jednostavne konstrukcije i namještaj itd.

- vrata, građevinsku bravariju, ograde, skele, konstrukcije
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- vodom do 10%
- 9-11 m²
- 0,75L

Upustvo za upotrebu

brzosušivi emajl lak se koristi za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvnih površina, kao što su prozori, vrata, građevinska bravarija, drvene oplate, ograde, konstrukcije, jednostavan namještaj, u unutarnjim i vanjskim prostorima.

- vrata, građevinska bravarija, ograde, skele, konstrukcije
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- razrjeđivač za brzosušivu boju do 10%, ukoliko je nedostupan moguće koristiti nitro razrjeđivač uz prethodnu probu
- 9-11 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

- različite metalne površine: ograde, konstrukcije, bravarija, itd.
- četka, valjak, šprica
- 2 do 3
- razrjeđivač 3 u 1 do 10%
- 9-11 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

PLASTIKA

O plastici i tvrdom PVC-u

U modernoj građevinskoj industriji se korištenje plastičnih materijala jako širi jer je njegovo propadanje zbog vremenskih uvjeta, u usporedbi s klasičnim materijalima (drvo i metal), dosta sporije. Plastika tj. tvrdi PVC izrazito je prikladan materijal za građevinski namještaj i ograde. Tvrdi PVC je, zbog slabog prianjanja premaza, zahtjevan materijal za bojenje. Zato je prije konačne zaštite i dekoracije pokrivnim bojama potrebno najprije upotrijebiti prikladnu temeljnju boju koja će omogućiti dobro prianjanje emajla. NUTAL nudi premaze koji posjeduju prikladno prianjanje na tvrdi PVC. Nakon nanošenja temeljne boje, preporučujemo primjenu univerzalnog pokrivnog emajla, koji osim zaštite površine, pruža i dekorativni učinak.



KENOTEM

Temeljna boja



Uputstvo za upotrebu

Koristi se za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvnih površina, kao što su prozori, vrata, građevinska stolarija i bravarija, drvne oplate, ograde, konstrukcije i slično u unutarnjim i vanjskim prostorima.

različite drvene površine: prozore, vrata, roletne, kapke, ograde, obloge, brvnare.

četka, šprica

2

uljani razrjeđivač do 10%

četka, šprica

četka, šprica

MULTIPRIMER

H2O



Uputstvo za upotrebu

Ekološki prihvatljiva temeljna zaštita i izravnavanje podloge.

različite drvene površine, lesnit, iverica, metali, plastika i drugo

četka, valjak, šprica

1 do 2

vodom do 10%

9-11 m²

0,75L

NIDALIN

Emajl lik



Uputstvo za upotrebu

Koristi se za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvnih površina, kao što su prozori, vrata, građevinska stolarija i bravarija, drvne oplate, ograde, konstrukcije i slično u unutarnjim i vanjskim prostorima.

različite drvene površine

četka

2

razrjeđivanje do 10%

7-9 m²

0,75L

EMAJL

H2O



Uputstvo za upotrebu

Koristi se za kvalitetnu dekoraciju i zaštitu površina od drveta, metala drugih materijala u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Primjeri površina koje se mogu premazivati Emajl-om H2O uključuju prozore, vrata, drvene oplate, jednostavne konstrukcije i namještaj itd.



vrata, građevinsku bravariju, ograde, skele, konstrukcije



četka, valjak, šprica



1 do 2



vodom do 10%



9-11 m²



0,75L

PARKET

Lakovi za parket namijenjeni su zaštiti drvenih podnih površina (parket, brodske pod) i drugih drvenih materijala izloženih mehaničkim opterećenjima. Minimalnim održavanjem zadržavaju prirodnu ljepotu drva.

Naša ponuda uključuje poliuretanske ekološki prihvatljive lakove na vodenoj bazi te klasične lakove za parket na osnovu organskih otapala. Za normalno opterećene prohodne površine preporučuje se upotreba lakova za parkete na bazi vode, zato što su prilagođeni korisniku i ekološki prihvatljivi, nemaju neugodnih mirisa i nisu zapaljivi. U usporedbi s lakovima na bazi organskih otapala, lakovi na bazi vode kraće se suše i jednostavniji su za primjenu. Poliuretanski lakovi otporni su na habanje pa ih zato preporučujemo za zaštitu opterećenijih gazišta.



LAK za parket 1K



LAK za parket 2K



H2O LAK za parket 1K



Uputstvo za upotrebu

LAK ZA PARKET 1K PU – je jednokomponentni poliuretanski, bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga u prostorima srednjeg do većeg opterećenja. Odlikuje se izuzetno visokim sjajem, dugotrajnošću te otpornosti na habanje.

- različite podne obloge od masivnog drveta
- četka, valjak
- 2-3
- bez potrebe, u slučaju potrebe PU razrjeđivač
- 6-8 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

Uputstvo za upotrebu

Za lakiranje parketa i drugih vrsta drvenih podova u prostorijama, te za lakiranje raznih drvenih predmeta. Odnos A:B = 1:1

- različite podne obloge od masivnog drveta
- četka, valjak
- 2-3
- nije potrebno razrjeđivati, u slučaju potrebe i za pranje alata PU razrjeđivač
- 6-8 m²
- 1L / 5L / 20L

Uputstvo za upotrebu

Jednokomponentna, vodorazredjiva formula, pruža odličnu zaštitu podova s ubičajenim trošenjem, u domaćinstvima i drugim prostorima. Može se koristiti s temeljnim slojem ili bez njega. Stvara ravnomjernu i toplu boju i nije podložan žućenju. H2O lak za parket je inovativan pripravak koji se svojim svojstvima jako približava 2K proizvodima.

- različite podne obloge od masivnog drveta
- četka, valjak
- 2-3
- nije potrebno razrjeđivati, u slučaju potrebe za pranje alata koristiti vodu
- 6-8 m²
- 0,75L / 5L / 20L

GRAĐEVINSKE POVRŠINE U ENTERIJERU I EKSTERIJERU

Kako će izgledati moja kuća, škola, dnevni boravak ili dječja soba? Kakvu boju treba odabrat? Osnovna svrha je dekoracija i zaštita zidnih, stropnih i podnih površina od različitih materijala. Pravilno i djelotvorno bojanje tih površina zahtjeva sistematičan pristup. To znači da za postizanje dobrog i trajnog rezultata treba poštovati tačno određen postupak nanošenja, a za to je potreban visok stupanj stručnosti.



SADEX

Fasadna boja



Uputstvo za upotrebu

Akrilni premaz na uljanoj osnovi za dekoraciju i zaštitu mineralnih fasadnih površina.

- različite mineralne površine u unutarnjem i vanjskom prostoru
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- uljani razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 1kg / 3kg / 5kg / 25kg

MASNA BOJA



Uputstvo za upotrebu

Zaštita i deokracija zidnih podloga. Otporna na kućna sredstva za čišćenje.

- različite zidne površine u unutrašnjem prostoru
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- uljani razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 1kg / 3kg / 5kg / 25kg

BILTON

Boja za beton



Uputstvo za upotrebu

Akrilni premaz na uljanoj osnovi za dekoraciju i zaštitu betonskih površina.

- različite betonske površine: ploče, zidove, podove itd.
- četka, valjak, šprica
- 1 do 2
- uljani razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 1kg / 3kg / 5kg / 25kg

H2O BOJA

za unutrašnje zidove



Uputstvo za upotrebu

Sredstvo za impregniranje drvenih površina.

- različite drvene površine
- četka
- 2
- bez potrebe razrjeđenja, alat sa čisti uljanim razrjeđivačem
- 7-9 m²
- 0,75L

Razrjeđivači i sredstva za čišćenje

Sredstva za čišćenje upotrebljavaju se u svrhu čišćenja površine prije bojenja, kao i čišćenje alata. Premazima možete dodati razrjeđivače kako bi postigli viskozitet za prikladno nanošenje. Vijek trajanja premaza tako ovisi o dobroj pripremi površine. Nakon mehaničkog čišćenja površine (uklanjanje slabo vezanih čestica, brušenje), preporučujemo upotrebu organskih otapala koja uklanjuju prljavštinu, prašinu, masnoću i koroziju. Kod odabira vrste razrjeđivača i količine koja se dodaje premazu, potrebno je držati se uputa za primjenu određenog proizvoda. Premaz koji je previše razrijeđen ne pruža odgovarajuću zaštitu podloge, a može doći i do oštećenje podloge na koju je nanešen.



RAZRJEĐIVAČ

Uljni



Upustvo za upotrebu

Za odmašćivanje metalnih površina, za razrjeđivanje boje i čišćenje pribora.



RAZRJEĐIVAČ

Nitro



Upustvo za upotrebu

Za odmašćivanje metalnih površina, za odstranjivanje voska i smole sa drveta, za razrjeđivanje nitro boja i čišćenje pribora.



RAZRJEĐIVAČ

3u1



Upustvo za upotrebu

Za razrjeđivanje proizvoda Fadalin 3u1 i čišćenje pribora.



RAZRJEĐIVAČ za brzosušivu boju



NITRO ČISTAČ



LI-COR 10



Uputstvo za upotrebu

Za razrjeđivanje brzosušivih boja i čišćenje pribora.

0,5L / 1L / 5L / 20L / 25L

SREDSTVO za osvjetljenje



Uputstvo za upotrebu

Sredstvo za impregniranje drvenih površina.

1L

DURONUT 100



Uputstvo za upotrebu

Koristi se za čišćenje alata, pranje površina i odstranjivanje mokrih ostataka boja i lakova.

1L / 5L / 20L / 25L

RAZRJEĐIVAČ PU



Uputstvo za upotrebu

Li-COR 10 je multifunkcionalno sredstvo za efikasno odstranjivanje korozije. Koristi se u industriji kao i domaćinstvima za odstranjivanje korozije sa metalnih površina, koje se dalje obrađuju sa TEMAL brzosušivom temeljnom bojom ili KENOTEM temeljnom bojom ili DURONUT epoksi temeljnom bojom, te odgovarajućim završnim premazima.

1L / 5L / 25L

Uputstvo za upotrebu

Za razrjeđivanje laka za parket PU 1K i čišćenje pribora

1L / 5L / 20L

INDUSTRIJSKI PREMAZI

Naši industrijski premazi su posebno formulisani i dizajnirani prema potrebama korisnika. Zahtjevi koje pred premaze stavlju relevantni standardi u zaštiti drveta i metala su osnova na kojoj se može izraditi kvalitetan i dugotrajan sistem zaštite. Svi naši industrijski premazi su rigorozno testirani u laboratorijskim i stvarnim uslovima. Dugogodišnje iskustvo i veliki broj referentnih objekata i poslova koji izdržavaju najrazličitije vremenske i okolinske uslove su najbolji dokaz tvrdnji da je najbolje raditi kvalitetno.



Drvo

NUCEL Nitro lak



NUCEL Nitro temelj za suhu bušenje



NUCEL Univerzal



Uputstvo za upotrebu

Za lakiranje drveta (vrata, lamperija, namještaj, vrtni namještaj) u unutrašnjim prostorima.

- različite drvene površine prethodno obrađene od odgovarajućim temeljnim premazom
- četka, šprica, valjak
- 2
- nitro razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

Uputstvo za upotrebu

Temeljna zaštita i izravnavanje, drvenih površina. Obavezno naknadno lakiranje odgovarajućim završnim premazom.

- različite drvene površine: namještaj, vrata itd.
- četka, šprica
- 1
- nitro razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

Uputstvo za upotrebu

NUCEL univerzal se koristi kao završni dekorativni i zaštitni premaz za drvene površine u unutrašnjim i manje opterećenim vanjskim prostorima. Odlikuje ga velika brzina sušenja, dobro zadržavanje nijanse i laka upotreba.

- različite drvene površine prethodno obrađene od odgovarajućim temeljnim premazom
- četka, šprica, valjak
- 2
- nitro razrjeđivač do 10%
- 7-9 m²
- 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

EMITHANE

2K Primer



EMITHANE

2K Topcoat



Metal

TEMAL



Uputstvo za upotrebu

Koristi se kao temeljni premaz u procesu zaštite i dekoracije različitih drvenih površina u profesionalnoj upotrebi.

različite drvene površine: prozore, vrata, roletne, kapke, ograde, obloge, brvnare.

četka, šprica, valjak

2

bez potrebe razrjeđenja, alat se čisti uljanim razrjeđivačem.

12-14 m²

1kg / 5kg / 25kg

DURONUT

Epoksi temelj



Uputstvo za upotrebu

Temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih podloga (konstrukcija, radnih mašina, oplata i slično) u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

metal

četka, šprica, valjak

2

duronut 100 razrjeđivač do 10%

7-9 m²

četka, šprica

DURONUT

Epoksi temelj 2K



Uputstvo za upotrebu

Temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih podloga (konstrukcija, radnih mašina, oplata i slično) u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

metal

četka, šprica, valjak

2

duronut 100 razrjeđivač do 10%

7-9 m²

1kg / 3kg / 5kg / 25kg

EMITHANE

2K metal



Uputstvo za upotrebu

Emithane 2K metal dvokomponentni, sjajni, poliuretan-akrilni premaz sa svojstvom dobrog zadržavanja sjaja i nijanse. Koristi se kao završni premaz za zaštitu i dekoraciju različitih drvenih podloga gdje se traži postojanost na svjetlo i zadržavanje sjaja. Obavezno se koristi u sistemu s odgovarajućim temeljnim premazom (Emithane 2K primer).. Minimalna temperatura otvrđivanja je -10°C/14°F.

različite drvene površine: prozore, vrata, roletne, kapke, ograde, obloge, brvnare.

četka, šprica

2

bez potrebe razrjeđenja, alat se čisti uljanim razrjeđivačem.

12-14 m²

0,75L



